

# DIREKTFLOW-RO-SYSTEM ECOSOFT ROBUST 4000

## ANWENDUNG:

Restaurants, Wasserproduktion, kleine Brauereien, Labore usw.

## HAUPTMERKMALE

- Durchflussrate 180 Liter pro Stunde
- Ausgelegt für den Betrieb 20 Stunden pro Tag
- Rückgewinnungsrate 60-65% - Filter ist wirtschaftlich und umweltfreundlich
- Eingebauter 2 L Drucktank
- Eingebaute Druckmesser zeigen den Pumpenzustand an
- CE-gekennzeichnet und von der EG als sicher bestätigt Vorgehensweisen

## SYSTEMKOMPONENTEN

- Montierter Filter
- Vorfilter und Nachfilter
- Umkehrosmosemembranen
- Ablaufsattel
- Montage-Beschlagsatz
- Satz Röhren
- Service-Schraubenschlüssel
- Stromversorgung

## FILTRATIONSSTUFEN

- 5 Mikron PP-Sedimentfilter 2,5ÿ×10ÿ • GAC-Kokosnussschalen-Kohlefilter 2,5ÿ×10ÿ
- Ecosoft Membranelemente (2 Stk.) 3,0»x12»

## SPEZIFIKATION

| Code       | Durchflusskapazität1 ,<br>LPH (GPH) | Wasserverbrauch,<br>LPH (GPH) | Stromversorgung        | Leistungsaufnahme, kW<br>(PS) | Maße<br>H × B × T, mm (Zoll)           |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| ROBUST4000 | 150–180<br>(40–48)                  | 230–300<br>(60–78)            | 180–240 V,<br>50–60 Hz | 0,12<br>(0,16)                | 555 × 200 × 563<br>(21,9 × 7,8 × 22,1) |

1 Bei 25 °C Zulauftemperatur, TDS 1000 mg/l

## ECOSOFT ROBUST 4000 UMKEHROSMOSEFILTER

| Code       | Produkt                      | Membran           | Stücke<br>im Karton | Boxen<br>auf Palette |
|------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| ROBUST4000 | Direktdurchfluss ROBust 4000 | 2 × CSV3012500ECO | 1                   | 16                   |

## VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ZUBEHÖR FÜR DEN UMKEHROSMOSEFILTER ECOSOFT ROBUST 4000

| Code          | Beschreibung                                                      | Ersatz/<br>Monate | Menge,<br>Stck |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| CPV2510205ECO | Doppelgradient-PP-Schmelzblas-Sedimentfilter 2,5ÿ×10ÿ 20–5 Mikron | 3                 | 1              |
| CHVCB2510ECO  | Ecosoft Kokosnussschalen-Kohleblockfilter 2,5ÿ×10ÿ                | 3                 | 1              |
| CSV3012500ECO | Ecosoft 500 GPD Membranelement                                    | 12                | 2              |

