

ECOSOFT ROBUST 3000MAX UMKEHROSMOSEFILTER

Restaurants, Wasserproduktionsanlagen, kleine Brauereien, Autowaschanlagen und private Häuser, unter anderem.



HAUPTMERKMALE

- Durchflussrate 150 Liter pro Stunde
- Ausgelegt für einen Betrieb von 20 Stunden pro Stunde
- Rückgewinnungsrate 60% - Filter ist wirtschaftlich und umweltfreundlich
- Ausgestattet mit fortschrittlicher Vorfilterung zur Behandlung von anspruchsvollem Wasser
- Eingebaute Druckmesser zeigen den Pumpenzustand an
- CE-gezeichnet und von der EG als sicher bestätigt Vorgehensweisen

SPEZIFIKATION

Code	Durchflusskapazität ¹ , LPH (GPH)	Wasserverbrauch, LPH (GPH)	Stromversorgung	Energieverbrauch, kW (PS)	Maße, H x B x T, mm (Zoll)
ROBUST3000MAX	150-160 (39-42)	250-300 (66-79)	180-240 V, 50-60 Hz	0,12 (0,16)	470 x 525 x 405 (18,3 x 20,5 x 15,8)

¹Bei 25 °C Zulauftemperatur, TDS 1000 mg/l

SYSTEMKOMPONENTEN

- Montierter Filter
- Montage-Beschlagsatz
- Vorfilter und Nachfilter
- Satz Röhren
- Umkehrosmosemembranen
- Service-Schraubenschlüssel
- Ablaufsattel

FILTRATIONSSTUFEN

- 5 Mikron PP Sedimentfilter BB10
- GAC Kokosnussschalen-Kohlefilter BB10
- Ecosoft-Membranelemente (2 Stk.) 3,0µx12j

ECOSOFT ROBUST 3000MAX UMKEHROSMOSEFILTER

Code	Produkt	Membran	Stücke auf Palette
ROBUST3000MAX	Direktfluss RO Ecosoft Robust 3000MAX	2 x CSV3012500ECO	8

ECOSOFT ROBUST 3000MAX ERSATZFILTER

Code	Beschreibung	Ersatz/ Monate	Menge, Stck
CPV45105ECO	Ecosoft PP Schmelzblas-Sedimentfilter BB10 4,5jx10j 5 Mikron	3	1
CHV4510ECO	Ecosoft Ersatzfilter für körnige Aktivkohle 4,5jx10j		
CSV3012500ECO	Ecosoft 500 GPD Membranelement	12	2