

Zentralsteuerventil CLACK WS 1,50“ CI

- 1,50“ Zentralsteuerventil für Gleich – oder wahlweise Gegenstromregeneration
- Betrieb bis 15,9 m³/h – Rückspülung 11,8 m³/h (einschl. Bypass und Wassermesser)
- State-of-the-Art Mikroprozessor mit Frontbedienung und leichtestem Zugang
- 24h Stunden Anzeige
- Programm in ppp, French degree, German degree oder m³
- Zeitvorrangschaltung bis 28 Tage
- Salzalarm optional
- Mit 12V Transformator, Lithium Batterie mit 8h Standzeit und geprüftem Antriebsmotor
- Für Tankgrößen 7“ bis 24“ Enthärtungsanlagen / 7“ bis 30“ Filteranlagen
- Durchmesser frei programmierbare Regenerationszyklen (Maximum 9) vier Möglichkeiten – neben dem manuellen Start – der Regenerationsauslösung: Volumengesteuert, Volumengesteuert mit Zeitvorrangschaltung, Zeitgesteuert mit Zeitvorrangschaltung
- Differenzdruck gesteuert
- Ventildesign realisiert optimale Durchfluss- und Rückspüleleistungen
- Modulares robustes Design
- Einfachste Wartung oder Umbau
- Geringste Teilebevorratung



Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
SV6.030.004	V15CIDM-X	WS 1.5“ CI, Regeneration – Meter ohne Verschneidung
SV6.030.037	V15CIDT-X	WS 1.5“ CI, Regeneration – Zeit ohne Verschneidung
SV6.030.025	V15CIBM-Z	WS 1.5“ CI, Filter – Meter ohne Verschneidung
SV6.030.024	V15CIBT-Z	WS 1.5“ CI, Filter – Zeit ohne Verschneidung

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Steuerventile muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Installationsvorschriften sind zu beachten.

Kadotec Wassertechnik
Inh. Denis Heier
Emil-von-Behring-Str. 3 63128 Dietzenbach / Deutschland
Tel. 0049 (0) 6074 8053115
info@kadotec.de | www.kadotec.de

Zentralsteuerventil CLACK WS 1,50“ CI



Technische Daten

Anschlüsse Ein- und Ausgang		1½" BSPT
Material		Bleifreies Messing
Regeneration		Gleichstrom- und Gegenstrombesalzung möglich
Durchfluss	Betrieb	15,9 m³/h (bei 1,03 bar Δp)
	Rückspülen	11,8 m³/h (bei 1,72 bar Δp)
Arbeitsdruck		1,4 bis 8,6 bar
Temperaturbereich		4 bis 43°C
Zähler	Genauigkeit ± 5%	2 – 227 Liter pro Minute
Einstellbarer Bereich		0,002 m³ – 2000 m³
Speichergröße		1,00 m³ – 99.999 m³
Maße und Gewicht		
Verteilerrohr Ø		1.90" OD (1.5" NPS)
Abflussleitung		1.25" FPT
Soleleitung		3/4" FPT
Drucktankgewinde		4" – 8 UN
Höhe ab Drucktankgewinde		7.5" (191 mm)
Gewicht		9,5 kg
Stromanschluss		230 V / 50 Hz, 12 V sekundär
Einsetzbare Drucktanks		12" bis 24" (Enthärter) / 12" bis 30" (Filter)
Bis zu 9 Regenerationszyklen in beliebiger Reihenfolge wählbar mit einer großen Auswahl der verfügbaren Werte.		
Zyklen		Wertebereich
Rückspülen		1 – 120 Minuten
Spülen		1 – 120 Minuten
Pause	im Betrieb	1 – 480 Minuten
Besalzen	im Gleichstrom	1 – 180 Minuten
Besalzen	im Gegenstrom	1 – 180 Minuten
Solebehälter füllen	Enthärter	0,05 – 95 kg
Solebehälter füllen	Filter	0,05 – 95 Liter

Kadotec Wassertechnik
 Inh. Denis Heier
 Emil-von-Behring-Str. 3 63128 Dietzenbach / Deutschland
 Tel. 0049 (0) 6074 8053115
 E-Mail: info@kadotec.de | Internet: www.kadotec.de